

气动系统

Will-Burt提供多种只需少量维护的无油压缩机系统，专为Will-Burt升降桅杆而设计，以求取得最佳性能效果。此等气动系统采用质量最优的零部件，确保系统在桅杆的使用寿命内正常运转。

	油箱	马力	电源	重量	尺寸 长 x 高 x 宽	最大输出压力	
C-287*	无	1/6	115 VAC时4 amp	22 lb (10 kg)	12 x 9 x 8" (305 x 229 x 203 mm)	20 PSI 1.4 bar	 无气罐气动压缩机组件包括： ■ 0-30磅/平方英寸气压表。 ■ 压力开关。 ■ 止回阀。 ■ 带手柄的桅杆控制阀。 ■ 6英尺（1.8米）3/8英寸气管和NPT接头。 ■ 操作说明。
C-288*	无	1/8	12 VDC时11.1 amp	15 lb (7 kg)	12 x 9 x 8" (305 x 229 x 203 mm)	20 PSI 1.4 bar	
C-275	无	3/4	115 VAC时14.8 amp 或230 VAC时7 amp	55 lb (25 kg)	16 x 8 x 15" (406 x 203 x 381 mm)	35 PSI 2.4 bar	
D-284	无	1/3	12 VDC时最大46 amp	27 lb (12 kg)	16 x 8 x 15" (406 x 203 x 381 mm)	35 PSI 2.4 bar	
C-2311	无	1/3	24 VDC时最大23 amp	27 lb (12 kg)	16 x 8 x 15" (406 x 203 x 381 mm)	35 PSI 2.4 bar	
C-289	无	1/2	220 VAC/50 Hz时6 amp	55 lb (25 kg)	16 x 8 x 15" (406 x 203 x 381 mm)	35 PSI 2.4 bar	 此等带气罐的气动压缩机组件包括： ■ 装有0-30磅/平方英寸气压表的调节器 ■ 0-160磅/平方英寸油箱气压表。 ■ 球阀。 ■ 压力开关。 ■ 止回阀。 ■ 装有手柄的桅杆控制阀。 ■ 6英尺（1.8米）3/8英寸气管和NPT接头。 ■ 操作说明。
C-267	12 gal	1/2	115 VAC时10.8 amp或 230 VAC时5.4 amp	76 lb (35 kg)	27 x 24 x 13" (686 x 610 x 330 mm)	35 PSI 2.4 bar	
C-271	12 gal	1/3	12 VDC时最大46 amp	65 lb (30 kg)	27 x 24 x 13" (686 x 610 x 330 mm)	35 PSI 2.4 bar	
C-2434	12 gal	1/3	24 VDC时最大23 amp	65 lb (30 kg)	27 x 24 x 13" (686 x 610 x 330 mm)	35 PSI 2.4 bar	
D-278	12 gal	1/3 1/2	12 VDC时46 amp 115 VAC时10.8 amp或 230 VAC时5.4 amp	105 lb (48 kg)	30 x 26 x 14" (762 x 660 x 356 mm)	35 PSI 2.4 bar	
C-294	12 gal	1/2	220 VAC/50Hz时 5.4 amp	76 lb (35 kg)	27 x 24 x 13" (686 x 610 x 330 mm)	35 PSI 2.4 bar	

注：gal = 加仑
VAC = 交流电压
VDC = 直流电压

PSI = 磅/平方英寸
bar = 巴
amp = 安培

mm = 毫米
kg = 公斤
" = 英寸

Hz = 赫
lb = 磅

* 专为用于标准负荷桅杆安装而设计的型号。

气动系统附件

C-280手泵组件：人工操作的辅助气源，可在电源发生故障或在偏僻地区提升标准负荷桅杆时使用。包括止回阀和3/8英寸空气软管及接头。

A-9283气动组件：此种未配备压缩机的空气调节阀组件，包括0-160磅/平方英寸气压表、调节器、0-30磅/平方英寸气压表、10英尺（3米）3/8英寸空气软管和NPT接头。

900634过滤润滑器：此等直接安装在管道线上的润滑器可滤出空气系统中的冷凝水气，并把润滑剂加入桅杆气源。

900484过滤调节润滑器：功能与900634相同，但包括空气调节器。

各系统出厂前，已全部组装，经过测试和预先设定。